


0717 KSS 旋转式塞头 SCREW PLUG




无卤素
环保

单位 : mm



PG 规格

型 号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包 装 Packing
PSP-7	PG-7	12.5	12.5+0.2	14.8	10.0	6.0	100pcs
PSP-9	PG-9	15.2	15.2+0.2	18.7	10.4	6.0	
PSP-11	PG-11	18.6	18.6+0.2	21.7	10.4	6.0	
PSP-13.5	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	23.7	10.3	6.0	
PSP-16	PG-16	22.5	22.5+0.2	27.0	10.3	6.0	
PSP-21	PG-21	28.3	28.3+0.3	32.8	12.8	7.8	
PSP-29	PG-29	37.0	37.0+0.3	44.1	13.3	7.8	50pcs
PSP-36	PG-36	47.0	47.0+0.3	52.6	13.7	7.7	
PSP-42	PG-42	54.0	54.0+0.3	59.5	16.3	9.6	
PSP-48	PG-48	59.3	59.3+0.3	64.2	18.0	11.8	10pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (黑色) , 防火等级 94V-2 , 另备有灰色。

用途 : 可作为预备孔或将多余孔塞平之用 , 保持盘面的美观。

0721 KSS 扣式护线环 EASY FIT GROMMET (OPEN / CLOSED)



选购品

单位 : mm




型 号 Item No.	铁板孔径 Mounting Hole	铁板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	H1	包 装 Packing
开口型 GE-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	100pcs
密合型 GEC-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	
密合型 GECQ-2621	26.2	2.2	30.0	20.8	8.6	2.4	

材质 : 南亚软质PVC (黑色)。

用途 : 开口型 - 使粗糙的铁孔变成圆滑的出线孔。各种电线电缆之保护及绝缘。

密合型 - 可作为预备孔或将多余孔塞平之用 , 保持盘面的美观。

※GE及GECQ材质较软。



配线槽

配线标志

扎线带
结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具