


0801 KSS 闭端端子 CLOSE-END WIRE CONNECTOR



- 材质：铜管及UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级分94V-2及**94V-0**。
- 用途：KSS闭端端子适用于电机、电器制品中电线接点用。
- 用法：使用时先将电线尾部外皮剥去，互相绞成螺旋状，然后再插入端子中，以夹线工具压着即可。
- 特点：1.外壳为尼龙成型，内部铜管特长，增加电线压接范围使更良于导电，并更能夹住电线，即使强烈振动亦不脱落。
2.本产品通过热线试验，94V-2测试温度为800℃，**94V-0**测试温度为960℃。



单位：mm

型 号	Item No.	I.D.	铜管内径 I.D.1	高 H	铜管长度 H1	适用电线范围 Suitable Wires			包 装 Packing
						平方线 mm ²	AWG	股线 DIN mm ² d	
94V-2	94V-0								
CE-1	CE-1V0	7.8	2.4	20.0	7.0	1.25	22-16	0.5-1.75	100pcs
CE-2	CE-2V0	8.0	3.0	20.0	7.0	2.0	16-14	1.0-3.0	
CE-5	CE-5V0	10.5	3.8	25.3	8.0	5.5	12-10	2.5-6.0	
CE-8	CE-8V0	12.0	4.7	27.8	8.5	8.0	8	4.0-9.0	

AWG 与 mm² 对照表

AWG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
mm ²	33.4	20.8	13.2	8.4	5.3	3.3	2.1	1.3	0.83	0.52	0.33	0.21	0.13	0.08	0.05	0.03

0801A KSS 闭端端子工具 CLOSE-END WIRE CONNECTOR CRIMPING TOOL



型 号 Item No.	适用闭端端子	特 性
CT-1 日制	CE-1、CE-2、CE-5	气动式
AK-25 日制	CE-1、CE-2、CE-5	手动式
AK-28 日制	CE-5、CE-8	手动式
KTT-7 台制	CE-1、CE-2、CE-5	手动式

※ CT-1 工具，只提供一款夹紧头。

日制气动式夹头

型 号 Item No.	规 格 Specification	包 装 Packing
AR8P1.25	适用CE-1及1.25平方绝缘端子	1pcs
AR8P2	适用CE-2及2.0平方绝缘端子	
AR8P5.5	适用CE-5及5.5平方绝缘端子	
AR8WP1.25/2	适用CE-1、CE-2及1.25、2.0平方绝缘端子	
AR8WP2/5.5	适用CE-2、CE-5.5及2.0、5.5平方绝缘端子	
A8P1.25	适用1.25平方裸端子	
A8P2	适用2.0平方裸端子	
A8P5.5	适用5.5平方裸端子	
A8WP1.25/2	适用1.25、2.0平方裸端子	
A8WP2/5.5	适用2.0、5.5平方裸端子	