

0804 KSS 螺式接头起子套 WIRE NUT DRIVE




无卤素 选购品


型 号 Item No.	包 装 Packing
SWT-1	1 支

材质：NYLON 66。

用途：与电动工具搭配使用，使扭线工作迅速省力。

0808 KSS 弹簧螺式接头 SCREW ON WIRE CONNECTOR





E 116091 236592 环保

单位：mm



型 号 Item No.	宽 O.D.	内径 I.D.	高 H	适用电线范围 Wire Combination		颜色 Color	包 装 Packing
				sq	AWG		
SW-71BH	8.6	6.5	15.2	Max. 2#1.25 Min. 2#0.5	Max. 2#16 Min. 2#18	灰色	100pcs
SW-72BH	9.9	7.1	17.7	Max. 3#1.25 Min. 2#0.5	Max. 3#16 Min. 2#22	蓝色	
SW-73BH	12.7	9.7	22.0	Max. 4#2.0 Min. 3#1.25	Max. 4#14 Min. 3#16	橘色	
SW-74BH	14.0	11.0	24.6	Max. 3#3.5 Min. 3#2.0	Max. 3#12 Min. 3#14	黄色	
SW-76BH	16.3	13.1	26.5	Max. 5#5.5 Min. 2#3.5	Max. 5#10 Min. 2#12	红色	


材质：PP，防火等级 94V-2。

用法：先剥去电线尾部外皮，再插入接头中，使用时作正向旋转即可。

特点：1. 内部备有弹簧，能使用于单心线及较粗蕊之电线。

2. 可耐温至105°C。

※特殊规格欢迎洽询。



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具