


※ SUMITOMO Authorized Distributor



■ 收縮特性 Shrink Properties



- 材質：無鹵素交聯PE複合物。
- 特性：收縮溫度100℃以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮 $5 \pm 5\%$ ，可連續使用溫度-55℃~125℃。
- 特點：1.收縮比 2 : 1。
2.符合UL規範，額定電壓600V，阻燃級別VW-1。
3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。
- 庫存色(不透光)：黑。
- 可訂製(不透光)：粉紅、黃、綠、藍、灰。
- Material: non-halogen flexible polyolefin.
- Standard color: Black, other colors available on request.
- Shrink temperature: min. 100℃
- Shrink ratio: 2:1; Radial Shrinking: min. 50%; Longitudinal Shrinking: $5 \pm 5\%$
- Continuous operating temperature: -55 to 125℃
- UL Recognized, flammability VW-1, rating voltage 600V
- Application: Insulation & protection for cable and connector.

■ 認定內容 RECOGNITION

項目	ITEMS	UL224
檔案號碼	File NO.	E48762
額定電壓	Potential rating	600V
額定溫度	Temperature rating	125℃
耐燃性	Flammability	VW-1

■ 套管表面印字 MARKING on the tubing

125℃ VW-1 SUMITUBE NHR2 -F- (SIZE)

型 號 Item No.	收縮前尺寸 (mm) As supplied		收縮後尺寸 (mm) After shrinkage		包 裝 Packing
	內徑最小值 I.D. (min.)	厚 度 Wall	內徑最大值 I.D. (max.)	厚 度 Wall	
125℃ UL					卷裝品 Spool
NHR2-1	1.4 ± 0.2	0.20	0.5	0.33	200M
NHR2-1.5	2.0 ± 0.2	0.20	0.75	0.36	200M
NHR2-2	2.5 ± 0.2	0.20	1.0	0.44	200M
NHR2-2.5	3.0 ± 0.2	0.25	1.25	0.44	200M
NHR2-3	3.5 ± 0.3	0.25	1.5	0.44	200M
NHR2-3.5	4.0 ± 0.3	0.25	1.75	0.44	200M
NHR2-4	4.5 ± 0.3	0.25	2.0	0.44	200M
NHR2-5	5.4 ± 0.3	0.25	2.5	0.56	100M
NHR2-6	6.4 ± 0.4	0.25	3.0	0.56	100M
NHR2-7	7.4 ± 0.4	0.25	3.5	0.56	50M
NHR2-8	8.4 ± 0.4	0.25	4.0	0.56	50M
NHR2-9	9.4 ± 0.4	0.25	4.5	0.56	50M
NHR2-10	10.4 ± 0.4	0.25	5.0	0.56	50M
NHR2-11	11.4 ± 0.4	0.25	5.5	0.56	50M
NHR2-12	12.4 ± 0.4	0.25	6.0	0.56	50M
NHR2-13	13.5 ± 0.4	0.30	6.5	0.69	50M
NHR2-14	14.5 ± 0.4	0.30	7.0	0.69	50M
NHR2-15	15.5 ± 0.5	0.30	7.5	0.69	50M
NHR2-16	16.8 ± 0.5	0.30	8.0	0.69	50M
NHR2-18	18.7 ± 0.5	0.35	9.0	0.77	50M
NHR2-20	21.2 ± 0.6	0.35	10.0	0.77	50M
NHR2-22	23.2 ± 0.6	0.40	11.0	0.77	50M
NHR2-25	26.1 ± 0.8	0.40	12.5	0.87	50M
NHR2-28	29.0 ± 1.0	0.50	14.0	0.87	50M
NHR2-30	32.0 ± 1.0	0.50	15.0	0.87	50M