


※ SUMITOMO Authorized Distributor



■ 收縮特性 Shrink Properties



- 材質：無鹵素交聯PE複合物。
- 特性：收縮溫度100℃以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮 $5 \pm 5\%$ ，可連續使用溫度-55℃~125℃。
- 特點：1.收縮比 2 : 1。
2.符合UL規範，額定電壓300V，阻燃級別VW-1。
3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。
- 庫存色(不透光)：黑。
- 可訂製(不透光)：粉紅、黃、綠、藍、灰。
- Material: non-halogen flexible polyolefin.
- Standard color: Black, other colors available on request.
- Shrink temperature: min. 100℃
- Shrink ratio: 2:1; Radial Shrinking: min. 50%; Longitudinal Shrinking: $5 \pm 5\%$
- Continuous operating temperature: -55 to 125℃
- UL Recognized, flammability VW-1, rating voltage 300V
- Application: Insulation & protection for cable and connector.

■ 認定內容 RECOGNITION

項目	ITEMS	UL224
檔案號碼	File NO.	E75077
額定電壓	Potential rating	300V
額定溫度	Temperature rating	125℃
耐燃性	Flammability	VW-1

■ 套管表面印字 MARKING on the tubing 125℃ VW-1 SUMITUBE NHR4 -F- (SIZE)

型 號 Item No.	收縮前尺寸 (mm) As supplied		收縮後尺寸 (mm) After shrinkage		包 裝 Packing
125℃ UL	內徑最小值 I.D. (min.)	厚 度 Wall	內徑最大值 I.D. (max.)	厚 度 Wall	卷裝品 Spool
NHR4-1	1.4±0.2	0.10	0.5	0.20	200M
NHR4-1.5	1.9±0.2	0.10	0.75	0.20	200M
NHR4-2	2.3±0.2	0.10	1.0	0.20	200M
NHR4-2.5	2.9±0.2	0.15	1.25	0.25	200M
NHR4-3	3.3±0.3	0.15	1.5	0.25	200M
NHR4-3.5	3.8±0.3	0.15	1.75	0.25	200M
NHR4-4	4.4±0.3	0.15	2.0	0.25	200M
NHR4-5	5.5±0.3	0.15	2.5	0.25	100M
NHR4-6	6.5±0.4	0.15	3.0	0.28	100M
NHR4-7	7.5±0.4	0.15	3.5	0.28	50M
NHR4-8	8.5±0.4	0.15	4.0	0.28	50M
NHR4-9	9.5±0.4	0.15	4.5	0.28	50M
NHR4-10	10.5±0.5	0.15	5.0	0.28	50M

熱風槍 HOT AIR GUN



型 號 Item No.	出 風 溫 度 Output temperature	電源需求 Input
HG-1 進□	第一段: 50℃ 第二段: 400℃ 第三段: 550℃ 1400W Level 1: 50℃ Level 2: 400℃ Level 3: 550℃ 1400W	110V
HG-4 進□	第一段: 50℃ 第二段: 400℃ 第三段: 550℃ 1600W Level 1: 50℃ Level 2: 400℃ Level 3: 550℃ 1600W	220V