

1114 KSS 六角隔离柱 HEXAGONAL SPACER



无卤素 环保


单位: mm



型 号 Item No.	W	H1	H2	I.D.	包 装 Packing
HTN-380	5.5	79	15	2.7	100pcs

材质: UL合格之 NYLON66 (本色), 防火等级 94V-2。

※无内螺纹



1115 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



94V-0 无卤素 环保

单位: mm




型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
KCS-0813V0	12.5	4.0	2.5	4.8	2.5	100pcs

材质: UL合格之NYLON 66 (白色), 防火等级 94V-0。

用途: PC板固定用。

用法: 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定, 再将PC板套入即可。



1116 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



无卤素 环保

单位: mm



型 号 Item No.	H1	O.D.	I.D.	适用		包 装 Packing
				钻孔 M1	厚度 T1	
SPS-6	6.5	7.0	3.9	5.8	1.6	100pcs

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

用途: PC板固定用。

用法: 一端固定于PC板上, 另一端配合螺丝固定。

