

1121 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位 : mm




型 号 Item No.	间 距 H1	适用PC板(上孔)		适用基板(下孔)		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	钻孔 M2	板厚 T2	
LCS-10A	9.0	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色) , 防火等级 94V-2。

用途 : PC板固定用。

用法 : 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。



1121 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT



单位 : mm




型 号 Item No.	H1	包 装 Packing	
		LCL-8WE6	7.9
		100pcs	

材质 : UL合格之NYLON 66 (白色) , 防火等级 94V-2。

用途 : PC板固定用。

用法 : 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔后将隔离柱固定，再将PC板套入即可。



1123 KSS PC板隔离柱 PCB SUPPORT




单位 : mm



型 号 Item No.	H1	适用PC板		包 装 Packing
		钻孔 M1	板厚 T1	
PCU-23	13.3	4.5	4.0	100pcs

材质 : UL合格之NYLON 66 (本色) , 防火等级 94V-2。



配线槽

配线标志

扎线带
结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具