

1201 KSS 插鞘式扣线套 WIRE SADDLE



无卤素 环保


单位: mm



型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				适用PC板		包 装 Packing
	L	W1	H1	H2	钻孔 M1	板厚 T1	
PWS-1013	4.8	17.8	10.4	13.8	4.8	2.3	100pcs
PWS-1715	5.0	16.7	23.0	15.0	4.8	2.4	

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

用法: 基板钻孔 4.8mm, 先把夹线套固定, 再将欲固定之电线放入套中、从两侧轻轻一扣, 即可将电线牢牢扣住, 可作任何方向与角度的固定电线之用。



1201 KSS 插鞘式扣线套 WIRE SADDLE




无卤素 环保

单位: mm



型 号 Item No.	尺 寸 Dimension			适用PC板		包 装 Packing
	W1	H1	H2	钻孔 M1	板厚 T1	
PWS-2824	27.6	35.3	24	4.8	2.0	100pcs

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。



1202 KSS 隔离夹线套 LOCKING WIRE SADDLE




无卤素 环保

单位: mm



型 号 Item No.	尺 寸 Dimension		适用PC板		包 装 Packing
	W1	H2	钻孔 M1	板厚 T1	
WS-1522	15.0	21.2	4.5	2.0	100pcs

材质: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具