

0516 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT



无卤素 环保

单位: mm




型号 Item No.	L	W	W1	W2	H	束线径	包装 Packing
PFS-10	28.4	17.2	14.3	11.9	20.7	10.1	100pcs
PFS-15	31.8	19.3	16.3	14.0	27.1	14.9	
PFS-18	35.0	21.2	18.3	15.9	29.8	17.3	

材质: UL合格之 NYLON 66 (灰色), 防火等级 94V-2。

用法: 将插鞘式固定座插入基板上, 再将电线扣上即可。

特点: 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。



0517 KSS 可调式配线固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP



无卤素 环保

单位: mm




型号 Item No.	L	W	W1	H	H1	束线径	包装 Packing
AP-0810	25.4	19.1	10.2	22.2	1.6	7.9~10.3	100pcs
AP-1013	31.8	19.1	10.2	27.8	1.6	10.0~12.5	
AP-1316	37.0	18.4	12.1	31.8	3.0	12.6~15.4	
AP-1720	42.0	25.0	12.7	37.0	3.0	16.5~20.1	
AP-2225	41.8	21.5	11.3	43.5	3.0	22.2~25.4	

材质: UL合格之 NYLON 66 黑色 (另备本色), 防火等级 94V-2, 底座背胶。

用法: 使用时将离型纸撕去, 固定于基板之上, 再将电线扣上即可。

特点: 1. 一种规格的 AP 型可调式固定座, 即可适合多种规格的电线使用, 大量降低库存压力。

2. 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。



0518 KSS 二段式配线固定座 CABLE CLAMP



无卤素 环保

单位: mm




型号 Item No.		L	W	束线径	包装 Packing
粘贴式	插鞘式				
TS-0607	PTS-0607	25	20.0	6~7	100pcs
TS-0708	PTS-0708	25	20.0	7~8	
TS-0910	PTS-0910	30	24.5	9~10	
TS-1214	PTS-1214	30	24.5	12~14	
TS-1618	PTS-1618	30	24.5	16~18	

材质: UL合格之 NYLON66 (灰色), 防火等级94V-2。

特点: 1. 一种规格的固定座, 即可适合多种规格的电线使用, 降低库存压力。

2. 装配简单、快速、牢固, 开启容易, 可多次重复使用。

3. 粘贴式及插鞘式两种设计, 可视情况选用。



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC 板部品

扣具