


0524 KSS 锁式固定夹 WIRE CLIP



无卤素 环保

单位：mm



型号 Item No.	L	W	H	固定孔 M	束线径	包装 Packing
WH-4	18.7	12.8	6.0	5.0	4.4	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2。

用法：先将电线固定于固定夹上，再搭配螺丝即可固定于基板上。


特点：装配简单、快速、牢固，可多次重复使用。

0525 KSS CATV 固定座 CATV SIDING CLIP



无卤素 环保

单位：mm



型号 Item No.	L	W	H	束线径 D	包装 Packing
CATV-1	21.1	12.8	8.7	5.5	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，底座背胶。

用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。

特点：装配简单、快速、牢固，可多次重复使用。


专为安装 1/4" 直径之 RG/U型电缆而设计

0526 KSS 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



无卤素 环保

单位：mm



型号 Item No.	L	W	H	束线径	包装 Packing
VC-2	16.5	21.5	6.2	2.8	100pcs

材质：PE (白色)，底座背胶。

用法：使用时将离型纸撕去，固定于基板之上，再将电线扣上即可。

特点：装配简单、快速、牢固，可多次重复使用。