

0112 KSS 室内装潢配线槽接头 DECORATION WIRING DUCT CONNECTOR




材质：UL合格之ABS，防火等级94HB。

颜色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，订货时请加上颜色代码，例TFM-1DB，TFM-2WE。

用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。

接头种类 Type	型号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
 中 间 接 头 MID-WAY CONNECTOR	TFM-1	TF-1	20pcs
	TFM-2	TF-2	
	TFM-3	TF-3	
	TFM-4	TF-4	
	TFM-5	TF-5	
	TFM-6	TF-6	
 T 型 接 头 "T" TYPE	TFT-1	TF-1	
	TFT-2	TF-2	
	TFT-3	TF-3	
	TFT-4	TF-4	
	TFT-5	TF-5	
	TFT-6	TF-6	
 内 弯 接 头 INSIDE CORNER	TFI-1	TF-1	
	TFI-2	TF-2	
	TFI-3	TF-3	
	TFI-4	TF-4	
	TFI-5	TF-5	
	TFI-6	TF-6	

接头种类 Type	型号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
 外 弯 接 头 OUTSIDE CORNER	TFO-1	TF-1	20pcs
	TFO-2	TF-2	
	TFO-3	TF-3	
	TFO-4	TF-4	
	TFO-5	TF-5	
	TFO-6	TF-6	
 L 型 接 头 "L" TYPE	TFL-1	TF-1	
	TFL-2	TF-2	
	TFL-3	TF-3	
	TFL-4	TF-4	
	TFL-5	TF-5	
	TFL-6	TF-6	
 末 端 接 头 END PIECE	TFE-1	TF-1	
	TFE-2	TF-2	
	TFE-3	TF-3	
	TFE-4	TF-4	
	TFE-5	TF-5	
	TFE-6	TF-6	

0113 KSS 一体式绝缘配线槽 ONE PIECE WIRING DUCT



型号 Item No.		宽 W	高 H	长度 L
无背胶	背胶	mm	mm	
TF-0905IY	TF-0905TIY	9.2	2.9	每支2M
TF-1313IY	TF-1313TIY	13.2	10.8	

材质：UL合格之南亚PVC (牙白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

特点：一体式 (背胶) 设计，方便施工，节省工时。

● 选购背胶型号，槽底背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。

